



◆電動射出成型機用グリース

ダブルックス BNG

有機モリブデンを配合しているため、極圧性に優れ、重荷重や衝撃荷重に対しても強い潤滑皮膜を形成、磨耗や焼き付きを防止します。

各種添加剤の配合により耐磨耗性及び摺動面への付着性に優れており、油膜の耐久性が長く高速連動運転に対しても良好な潤滑性が得られます。

特殊リチウムコンプレックス石鹸を使用しているため、グリースからの分離油が少なく良好な低離油・離し易性を有します。

粘度指数の優れた精製鉱油を使用し、かつ耐熱性に優れた特殊リチウムコンプレックス石鹸で増ちょうしているので使用温度範囲が -20°C ～ 160°C (短時間ならば 200°C)迄の幅広い温度で使用できます。

厳選した酸化防止剤を添加しているため、長時間使用しても酸化劣化が少なく安定した潤滑性能を持続します。

機械的せん断安定性に優れたリチウムコンプレックス石鹸基を増ちょう剤に用いているため、高速回転のベアリングでも軟化流出の恐れが少なくなりました。



ダブルックスBNG

NET. 700cc
1梱包 6本入り



ダブルックスBNG

NET. 420cc
1梱包 20本入り

販売元

㊤ 複合資材株式会社